

Link do produktu: <https://sklep.medycznemarki.pl/porecz-stala-3-podporowa-umywalkowa-faneco-p-559.html>



Poręcz stała 3-podporowa umywalkowa - Faneco

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	Porecz Stala 3 Faneco

Opis produktu

Poręcz stała 3-podporowa to niezbędny element wyposażenia toalet publicznych, zapewniający wygodę i samodzielność osobom z ograniczeniami ruchowymi. Stworzona z myślą o bezpieczeństwie i komforcie, ta poręcz umywalkowa jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, hoteli, szkół czy restauracji.

Kluczowe właściwości produktu:

- **Trzy punkty podparcia:** Zwiększają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Uniwersalność montażu:** Możliwość instalacji po prawej lub lewej stronie umywalki.
- **Łatwość montażu i czyszczenia:** Ułatwia utrzymanie poręczy w czystości i dobrym stanie.

Przeznaczenie:

- Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w toaletach publicznych.
- Zwiększenie komfortu i samodzielności użytkowników z problemami ruchowymi.

Poręcz stała 3-podporowa to więcej niż tylko uchwyt. To przemyślane rozwiązanie, które znacząco podnosi standard dostępności i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, umożliwiając każdemu korzystanie z toalety bez ograniczeń.

Dodatkowe korzyści:

- **Wysoka nośność:** Maksymalne obciążenie do 120 kg gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność.
- **Spawanie TIG:** Solidne łączenie elementów stalowych zapewniające trwałość konstrukcji.
- **Estetyczne wykończenie:** Dostępna w wykończeniu matowym, połyskującym, białym oraz czarnym co pozwala dopasować do każdego wnętrza.
- **Pełne wyposażenie montażowe:** Komplet 9 śrub i kołków nylonowych zapewnia solidny montaż.

Poręcz stała 3-podporowa to kluczowy element wyposażenia łazienek publicznych, który przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i samodzielności osób z ograniczeniami ruchowymi. Jej solidna konstrukcja, estetyczne wykończenie oraz łatwość montażu sprawiają, że jest to rozwiązanie zarówno praktyczne, jak i estetyczne, niezbędne w nowoczesnych przestrzeniach publicznych.

Parametry produktu:

Wykończenie	Matowe Połysk Biały
Pozycja	Lewa Prawa
Długości poręczy	850 mm (ramię długie), 330 mm (ramię krótkie) 600 mm (ramię długie), 330 mm (ramię krótkie) 550 mm (ramię długie), 330 mm (ramię krótkie)
Średnica rury	Ø 32 mm
Średnica wspornika	Ø 75 mm
Średnica rozety maskującej	Ø 76 mm

Grubość stali	Rozeta: 0,5 mm Rura: 1,5 mm Wspornik: 3 mm
Rodzaj łączenia elementów stalowych	Spawanie TIG
Maksymalne obciążenie	120 kg
Punkty podparcia	3
Mocowanie	9-śrubowe, ścienne
Średnica otworów na śruby mocujące	Ø 6,5 mm
Śruby	9 śrub (6 mm x 60 mm)
Kołki rozporowe	9 kołków nylonowych (10 mm x 60 mm)
Waga poręczy	85 cm - 3,5 kg 60 cm - 2,5 kg 55 cm - 1,9 kg
Gwarancja	2 lata "door-to-door"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 55cm , 60cm , 85cm
Kolor: Biały , Srebrny mat , Srebrny połysk
Strona: Lewa , Prawa