

Link do produktu: <https://sklep.medycznemarki.pl/porecze-katowe-faneco-p-565.html>



Porecze katowe - Faneco

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Porecze katowe dla niepełnosprawnych to niezastąpione wsparcie w przestrzeniach publicznych, zapewniające komfort i bezpieczeństwo osobom z ograniczeniami ruchowymi. Ich projektowanie uwzględnia potrzeby użytkowników, co sprawia, że stają się one kluczowym elementem wyposażenia toalet publicznych, szpitali, szkół czy galerii handlowych.

Kluczowe właściwości produktu:

- **Konstrukcja katowa 90° lub 130°:** Dwa ramiona poręczy zwiększają funkcjonalność.
- **Łatwość montażu i czyszczenia:** Uproszczona instalacja i konserwacja.
- **Trzy punkty mocowania:** Gwarantują stabilność i bezpieczeństwo uchwytu.

Przeznaczenie:

- Wsparcie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi w toaletach publicznych.
- Ułatwienie korzystania z urządzeń sanitarnych.

Porecz katowa dla niepełnosprawnych to więcej niż uchwyt – to gwarancja samodzielności i bezpieczeństwa dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Każdy detal tego produktu został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, co czyni go nieocenionym wsparciem w miejscach publicznych.

Dodatkowe korzyści:

- **Zwiększona samodzielność użytkowników:** Ułatwia dostęp do urządzeń sanitarnych.
- **Wsparcie w różnych miejscach publicznych:** Idealne do szpitali, szkół, galerii handlowych, urzędów, domów opieki i sanatoriów.
- **Matowe wykończenie:** Nadaje elegancki wygląd, pasujący do różnych wnętrz.
- **Bezpieczeństwo i wygoda:** Sprawdza się w zapewnieniu stabilności i komfortu.

Porecze katowe dla niepełnosprawnych to kluczowy element infrastruktury każdej przestrzeni publicznej, która dba o dostępność i bezpieczeństwo swoich użytkowników. Ich solidna konstrukcja, łatwość montażu i uniwersalny design sprawiają, że są one niezbędne w miejscach, gdzie ważne jest wsparcie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Wybierając te poręcze, inwestujesz w bezpieczeństwo i samodzielność użytkowników.

Parametry produktu:

Parametr	90° 8/4	90° 7/5	90° 6/4	130°
Wykończenie	Matowe, połysk, białe, czarne			
Grubość pokrycia epoksydowego	70µ			
Pozycja	Lewa lub prawa			
Długość poręczy	800 mm (ramię pionowe), 400 mm (ramię poziome)	700 mm (ramię pionowe), 500 mm (ramię poziome)	600 mm (ramię pionowe), 400 mm (ramię poziome)	2 x 300 mm
Wymiary całkowite	Wysokość 800 mm, długość 400 mm,	Wysokość 700 mm, długość 500 mm,	Wysokość 600 mm, długość 400 mm,	Wysokość 287 mm, długość 587 mm,

	głębokość 102 mm	głębokość 102 mm	głębokość 102 mm	głębokość 102 mm
Odległość od ściany	86 mm			
Średnica rury	Ø 32 mm			
Średnica wspornika	Ø 75 mm			
Średnica rozety maskującej	Ø 76 mm			
Grubość stali	Rozeta: 0,5 mm, Rura: 1,5 mm, Wsporniki: 3 mm			
Kąt zagięcia	90°			130°
Rodzaj łączenia elementów stalowych	Spawanie TIG			
Maksymalne obciążenie	120 kg			
Punkty podparcia	3			2
Mocowanie	9-śrubowe, ściennie			6-śrubowe, ściennie
Śruby	9 śrub (5 mm x 60 mm)			6 śrub (5 mm x 60 mm)
Kołki rozporowe	9 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm)			6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm)
Waga poręczy	1,9 kg	1,8 kg	1,5 kg	0,8 kg
Gwarancja	2 lata "door-to-door"			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: 130° stal biała , 130° stal szlachetna matowa , 130° stal szlachetna połysk , 6/4 lewa 90° czarna , 6/4 lewa 90° stal biała , 6/4 prawa 90° stal biała , 6/4 prawa 90° stal czarna , 7/5 lewa 90° stal szlachetna matowa , 7/5 lewa 90° stal szlachetna połysk , 7/5 prawa 90° stal szlachetna matowa , 7/5 prawa 90° stal szlachetna połysk , 8/4 lewa 90° stal biała , 8/4 prawa 90° stal biała , 90° stal biała , 90° stal szlachetna matowa , 90° stal szlachetna połysk