

Link do produktu: <https://sklep.medycznemarki.pl/porecze-proste-faneco-p-573.html>

Poręcze proste - Faneco



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	poreczeprostefaneco

Opis produktu

Poręcze proste to istotny element wyposażenia łazienek i toalet publicznych, który zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Ich nowoczesny design i funkcjonalność sprawiają, że są one niezastąpione w miejscach publicznych.

Kluczowe właściwości produktu:

- **Montaż naścienny:** Możliwość montażu pionowego lub poziomego.
- **Łatwość w czyszczeniu i konserwacji:** Zapewnia długotrwałe użytkowanie i higienę.
- **Solidna konstrukcja:** Gwarancja bezpieczeństwa i trwałości.

Przeznaczenie:

- Bezpieczne wsparcie dla osób niepełnosprawnych w łazienkach publicznych.
- Ułatwienie dostępu i komfortu korzystania z toalety.

Wspieranie dostępności i komfortu w przestrzeniach publicznych to kluczowe wyzwanie, któremu sprostać pomagają poręcze proste. Ich obecność to znak, że przestrzeń jest przystosowana do potrzeb wszystkich użytkowników.

Dodatkowe korzyści:

- **Uniwersalność:** Pasuje do każdego rodzaju wnętrza dzięki niewielkim rozmiarom i estetycznemu wykończeniu.
- **Wielofunkcyjność:** Idealne do zastosowania zarówno w toaletach, jak i łazienkach.
- **Niezawodność:** Wytrzymała konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Poręcze proste to nie tylko praktyczne, ale i estetycznie dopasowane rozwiązanie dla każdej łazienki publicznej. Ich obecność nie tylko podnosi standard wyposażenia, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo i samodzielność użytkownikom, co jest kluczowe w dbaniu o dostępność przestrzeni publicznych. Wybierając poręcze proste, inwestujesz w przystępność i komfort dla wszystkich użytkowników.

Parametry produktu:

Parametr	30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm
Wykończenie	Mat, połysk, białe, czarne				
Długość poręczy	300 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
Wymiary całkowite	Wysokość 80 mm, długość 380 mm, głębokość 70 mm	Wysokość 75 mm, długość 475 mm, głębokość 102 mm	Wysokość 80 mm, długość 530 mm, głębokość 70 mm	Wysokość 75 mm, długość 575 mm, głębokość 102 mm	Wysokość 75 mm, długość 675 mm, głębokość 102 mm
Odległość od ściany	86 mm				
Średnica rury	Ø 32 mm				
Średnica wspornika	Ø 75 mm	Ø 75	Ø 70 mm	Ø 75	Ø 75
Grubość stali	1,5 mm (rura)				
Kąt gięcia rury	90°				
Rodzaj łączenia	Spawanie TIG				

elementów stalowych					
Pozycja montażu	Pionowa lub pozioma				
Maksymalne obciążenie	100 kg	120 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Mocowanie	6-śrubowe, ściennie	6-śrubowe, ściennie	2-punktowe, ściennie	6-śrubowe, ściennie	6-śrubowe, ściennie
Średnica otworów na śruby mocujące	Ø 6,5	Ø 6,5		Ø 6,5	Ø 6,5
Kołki rozporowe	6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm)	6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm)		6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm)	6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm)
Waga poręczy	0,7 kg	1 kg		1,1 kg	1,2 kg
Gwarancja	2 lata "door-to-door"				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Srebrny połysk
Rozmiar: 60cm